

Aufbauanleitung für die Raubvogeldrachen- Scheuche



Vogelscheuchendrachen: Der Drache ist schon soweit vormontiert, dass nur noch die Fieberglassstange eingesetzt werden muss. Stecken Sie die Stange zuerst vom Flügelende her durch die Haltelasche in der Mitte des Flügels, dann durch den Kunststoffring, danach durch die Haltelasche des anderen Flügels in die Haltelasche am Flügelende.

Biegen Sie nun die Fieberglassstange leicht und stecken das freie Ende in die andere Haltelasche. Rollen Sie nun die vordere Seite der Flügel (bei den Haltelaschen) nach hinten über die Fieberglassstange. Rollen Sie ebenso die Flügelenden und das Schwanzende ein wenig nach oben.



Der Klemmring dient zur scheuerfreien Befestigung der Drachenrute im Halterohr. Er besteht aus zwei miteinander verklebten hochfesten Schaumstoffteilen. Zur Montage des Klemmrings an der Rute entfernen Sie den Endpropfen am oberen Ende der Rute und schieben den Klemmring mit dem Ring nach oben über die Rute bis ca. 40 cm vor dem unteren Ende.



Die Fiberglassrute besteht aus mehreren Rutenteilen, die ineinanderstecken. Am unteren Ende der Rute mit dem grössten Durchmesser ist eine verschraubte Endkappe mit Halter angeklebt. Am anderen Ende ist ein Endpropfen eingesteckt. Entfernen Sie diesen Endpropfen, drehen Sie die Rutenspitze nach unten bis das kleinste Rutenteil mit der metallenen Endkappe herauskommt.

Greifen Sie nun dieses Teil und ziehen es soweit heraus, bis das nächste Teilstück greifbar wird. Mit der anderen Hand greifen Sie nun dieses Stück und verkleben beide durch gleichzeitiges entgegengesetztes Ziehen und Drehen der Rutenteile. Bauen Sie in gleicher Weise die komplette Rute auf. Der Abbau der Rute erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Sollte die Rute verschmutzt oder beschädigt sein, öffnen Sie die verschraubte Endkappe am Rutenende und entnehmen Sie zur Reinigung oder zum Austausch die einzelnen Rutenteile.

Zur Befestigung der Drachenrute bieten wir Ihnen Halterohre für die Montage an Wänden, Pfählen und am Boden an. Die Halterohre werden immer leicht schräg in die Hauptwindrichtung zeigend montiert. Der häufigste Aufbau erfolgt mit dem Halterohr zur Bodenmontage, dabei wird der am Halterohr angeschweißte Häring in die Erde geschlagen. Alle anderen verfügbaren Halterohre werden an Wänden, Mauern, Pfählen oder Leitern mit geeigneten Schrauben befestigt.



Die Verbindung zwischen der Rute und dem Drachen erfolgt mit der Befestigungsleine. Sie ist 1,8m lang und hat an beiden Enden drehbare Klemmen. Öffnen Sie diese Klemmen und befestigen an einer Seite den Raubvogel an der Öffnung an Schnabel und die andere Seite an der Drachenrute. Bei häufig wechselnden Windrichtungen empfehlen wir, den drehbaren Befestigungsarm zu verwenden, da dieser weniger schnell für Verwickelungen der Leine an der Rute sorgt.



ACHTUNG: Bei starken Winden bitte die Rute einfahren und den Drachen entfernen!